

## <originalsloc> Existence et lieu de conservation des documents originaux

### Description

Élément qui donne des informations sur l'existence, la localisation, l'accessibilité et/ou la destruction des documents originaux lorsque les unités documentaires décrites sont des reproductions.

Ne pas confondre l'élément Existence et lieu de conservation des documents originaux <originalsloc> avec l'élément Documents de substitution <altformavail> utilisé pour signaler des reproductions de l'unité documentaire en cours de description.

L'élément <originalsloc> est comparable à l'élément 3.5.1 d'ISAD(G), à la zone 535 de MARC21 et aux zones 324 et 455 d'UNIMARC.

### Peut contenir :

address, blockquote, chronlist, head, list, note, originalsloc, p, table

### Peut être contenu dans :

archdesc, archdescgrp, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, c12, descgrp, originalsloc

### Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ENCODINGANALOG	#IMPLIED, CDATA
ID	#IMPLIED, ID
TYPE	#IMPLIED, CDATA

### Exemple:

<originalsloc>

<p>Microfilm des papiers de Jacques-François Begouën, député du bailliage de Caux à l'Assemblée constituante (1743-1831) et de ses descendants (originaux en mains privées).</p>

</originalsloc>