

<revisiondesc> Description des révisions

Description :

Sous-élément facultatif de l'élément En-tête EAD <eadheader>, donnant des informations sur les changements ou les modifications apportés à l'instrument de recherche encodé. Les révisions peuvent être enregistrées comme partie d'un élément Liste <list> ou comme une suite d'éléments Modification <change>. Comme la plupart des éléments contenus dans l'élément En-tête EAD <eadheader>, l'élément Description des révisions <revisiondesc> prend modèle sur un élément de la DTD TEI (Text Encoding Initiative). La TEI recommande que les révisions soient numérotées et apparaissent dans un ordre chronologique inversé, de sorte que les modifications les plus récentes figurent en premier.

Peut contenir :

change, list

Peut être contenu dans :

eadheader

Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ENCODINGANALOG	#IMPLIED, CDATA
ID	#IMPLIED, ID

Exemple :

1.

<revisiondesc>

<change>

<date normal="2002-08">août 2002</date>

<item>L'inventaire du supplément (400AP/222) réalisé par Nadine Gastaldi, conservateur, en 1991, a été encodé à la suite de l'état sommaire. Des modifications ont été apportées : normalisation des libellés des cotes ; intégration dans le texte de certains éléments de note. </item>

</change>

<change>

<date normal="2001-11-26">19 décembre 2001</date>

<item>Cette première version a été livrée au CHAN ainsi qu'au groupe RLG par la société AJLSM (info@ajlsm.com).</item>

</change>

</revisiondesc>

2.

<revisiondesc>

<change>

<date>17 novembre 2003</date>

<item>Document XML conforme à la DTD EAD v. 1.0 converti en document EAD 2002 par programme XSL-T fourni par la SAA (Daniel Pitti) et modifié.</item>

</change>

</revisiondesc>